

CENIK FUNDERMAX KOMPAKT INTERIOR PLOŠČ

MAX kompaktni plošče so ekstra debeli duromerni visokotlačni laminati (HPL=High Pressure Laminates) po EN 438 (DIN 16926) tip CGS.

MAX kompaktni ploščam zagotavlja njihova sestava uporabo v področjih, kjer se zahtevajo visok nivo higijene, odpornost proti vandalizmu, estetika, enostavna-montažno/demontažna vgradnja in druge mehanske lastnosti.

Izbor formatov v odvisnosti dekorja in površine:

Oznaka formata	Dimenzija in površina plošč	Površine dobavljive v formatu
"G"	2800 x 1300 mm (3,64 m ²)	FH , PO , TM , MT
"J"	4100 x 1300 mm (5,33 m ²)	FH , PO , TM*
"TK"	2140 x 1060 mm (2,27 m ²)	FH , PO , TM , MT
"SP"	2800 x 1850 mm (5,18 m ²)	FH
"XL" **	4100 x 1850 mm (7,59 m ²)	FH

* (ne velja za enobarvne dekorje)

**("XL" format je dobavljiv samo v dekorjih, kjer je možen tudi "SP" format)

TK format = pribitek 10%

Debeline:

Od 2 mm do 20 mm, toleranca znaša +/- 5%!

STANDARD DEKORJI

Debelina v mm	EM	€/EM	Debelina v mm	EM	€/EM
2,0 mm (ES dekor)	m2	21,75	10,0 mm	m2	54,45
2,0 mm (OS dekor)	m2	22,90	11,0 mm	m2	58,45
3,0 mm (ES dekor)	m2	24,25	12,0 mm	m2	64,85
3,0 mm (OS dekor)	m2	25,40	13,0 mm	m2	67,65
4,0 mm (ES dekor)	m2	26,95	14,0 mm	m2	71,50
4,0 mm (OS dekor)	m2	28,85	15,0 mm	m2	79,60
5,0 mm	m2	33,50	16,0 mm	m2	83,55
6,0 mm	m2	37,05	17,0 mm	m2	90,05
7,0 mm	m2	41,95	18,0 mm	m2	95,55
8,0 mm	m2	46,40	19,0 mm	m2	97,40
9,0 mm	m2	51,05	20,0 mm	m2	103,35

Prosimo, pazite na:

MAX kompaktni plošče se izdelujejo izključno po naročilu, prosimo **računajte z dobavnim rokom 4-5 tednov!**

MAX kompaktni plošče do vključno debeline 4 mm se proizvajajo v izvedbi z obojestransko enakim dekorjem (oznaka OS), ali pa v izvedbi z enostranskim dekorjem (oznaka ES), hrbtna stran pa je obdelana s protivlečnc folijo, ki je zaradi lažjega lepljenja (izolacijski paneli) brušena!

Za uporabo v nedekorativne namene lahko dobavimo MAX kompaktni plošče brez dekorja!

Ognjevarnost: po DIN 4102 so MAX kompaktni plošče od 6 mm naprej B1!

Na vašo željo vam proti doplačilu za večja naročila lahko MAX plošče narežemo, pri čemer izvršimo tudi optimizacijo izkoristka formatov! Toleranca reza po širini/dolžini = +/- 1,0 mm, toleranca kotnosti = 1 mm na krak 1295 mm!

Nadaljne informacije o MAX kompaktni ploščah najdete v tehničnih informacijah št.: 3, 5, 6, 8, 11 in 16!