

Vezana plošča BREZA BB/CP 9-slojna EN314-2/KL1

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
00807/0020	12 mm	1.525 mm	1.525 mm

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar učvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

TEMPERATURA:

Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.



LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

Debelina	12 mm
Širina	1.525 mm
Dolžina	1.525 mm
Teža	20,93 kg

Vezane plošče

Vrsta lesa **Breza**

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-9-slojna-en314-2kl1-p41324>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Vezane plošče

Površina **brušeno / brušeno**

Kakovost **BB/CP**

Razred lepljenja **EN 314-2/KL1**

Primerno za

Večnamenska plošča
Kamionska vezana plošča
Gradbeništvo
Ladijska industrija
Pohištvena industrija
Visokokakovostna embalaža
Izdelava kalupov

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-9-slojna-en314-2kl1-p41324>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

