

T-FIX vezana plošča BREZA 120/120G 11-slojna EN314-2/KL3

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
01515/0002	15 mm	1.500 mm	3.000 mm

Osnova T-Fix vezanih plošč je vodoodporna brezova plošča, ki je prevlečena s fenolnim temnorjavim filmom.

So obojestransko oplemenitene s fenolnim filmom. Zgornja stran plošče ima vtisnjen raster mreže s čimer dosežemo učinek protidrnosti. Robovi so zaščiteni s premazom v barvi fenolnega filma.

Lahko jih razrezujemo, vendar pa je potrebno pred uporabo vse nezaščitene robove temeljito zaščititi z barvo ali drugim premaznim sredstvom, ki odbija vodo.

Uporaba T-Fix vezanih plošč:

T-FIX vezana plošča je eden sestavnih delov kamionske nadgradnje.

Uporablja se predvsem pri izdelavi transportnih sredstev:

- za pode kamionov
- kontejnerjev
- avtomobilskih prikolic
- pode manjših plovil,...

Plošče so vodoodporne in so namenjene za uporabo v vlažnih prostorih in na prostem pod atmosferskimi vplivi. Torej lahko se uporabljajo za izdelavo prireditvenih odrov, zabojev, plezalne stene, zunanjih otroških igral,...

Uporabljajo se v gradbeništvu za izdelavo opažev za betoniranje. Ob pravilnem skladiščenju in uporabi omogočajo plošče večkratno uporabo.

Vezana plošča T-Fix je prevlečena z fenolnim filmom; na eni strani hrapava (protidrсна) na drugi gladka.



LASTNOSTI

več informacij <https://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/vezane-plosce-za-avtomobilsko-industrijo/t-fix-vezana-plosca-breza-120120g-11-slojna-en314-2kl3-p42744>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



SPECIFIKACIJA

Debelina	15 mm
Širina	3.000 mm
Dolžina	1.500 mm
Teža	47,25 kg

Vezane plošče

Vrsta lesa	Breza
Površina	Sito / film
Barva	temno rjavo
Debelina preplastitve (g/m ²)	120/120
Razred lepljenja	EN 314-2/KL3

več informacij <https://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/vezane-plosce-za-avtomobilsko-industrijo/t-fix-vezana-plosca-breza-120120g-11-slojna-en314-2kl3-p42744>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

